



Vedlikehold av Danaseal Interior Hybrid 521

I byggebransjen i Norge benyttes det i dag hybridfugemasser i stor utstrekning. Dette medfører økende interesse for hvordan denne typen fuger skal vedlikeholdes.

Danaseal Interior Hybrid 521 (Interiørfuge 521)

Interiørfuge 521 er en høylastisk SMP basert, fuktherdende hybridfugemasse for innendørs bruk. Fugen leveres i S 0502-Y (Bomull) S 500-N (Klassisk hvit), S 1803-Y33-R (Lys grå), og kan om nødvendig overmales.

Interiørfuge 521 benyttes til fuging rundt dører og vinduer, ved gipsvegger overganger tak og vegg, hjørner samt til fuging ved karmer og gulvlistor m.m. Interiørfuge 521 er også velegnet til konstruksjon av lydfuger.

Interiørfuge 521 tåler ikke konstant vannpåvirkning.

Rengjøring av Interiørfuge 521

Interiørfuge 521 kan over tid, avhengig av bruksområde, ha en tendens til å bli svakt grålig eller i noen tilfeller gulaktig i overflaten.

Det anbefales å bruke en vanlig såpeløsning til rengjøring av fugene, men ved kraftig misfarging kan overmaling være nødvendig.

Ved rengjøring av vinduer og dører er det hensiktsmessig samtidig å tørke over fugemassen, slik at den løpende holdes ren i overflaten. Også her anbefales bruk av en såpeløsning.

Etter rengjøring er det viktig å tørke fugene av med en ren, fuktig og lofri klut.

Ved bruk av rengjøringsmidler må man alltid være oppmerksom på forenlighet med de tilstøtende materialene. Ved tvil bør det utføres en test.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

**DANA LIM NORGE A/S - MIDTUNHAUGEN 10 - 5224 NESSTUN – NORGE –
INFO@DANALIM.NO**