



Brannfugemasse Inspeksjon og estimert levetid for Fire Seal MS 561 og Fire Guard MS 567.

Brannhemmende MS-fugemasse som benyttes til passiv brannsikring ved lineære fugeforseglinger i henhold til EN 1366-4:2010.

Drift

Det anbefales å fjerne støv o.l. fra overflaten regelmessig for å hindre misfarging av fugens overflate. Inspeksjon av fugen anbefales første gang etter 1 år, deretter med 2 års mellomrom frem til det 10. året. Etter 10 år anbefales det årlig kontroll.

Estimert levetid

Levetiden til en byggfuge begrenses vanligvis av forhold som fugeslipp og/eller at overflaten er misfarget eller viser begynnende erosjon. Fugeslipp skal forebygges/unngås ved korrekt dimensjonering av fugen, og overflaten kan holdes pen ved rengjøring/renhold eller overmaling.

Levetiden for Fire Guard MS 567 og Fire Seal MS 561 estimeres til 15–20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

Vedlikehold

For å oppnå lengst mulig levetid på fugen må følgende være oppfylt:

- Korrekt fugedimensjonering og montering av bunnfyllingslist.
- Sikre optimal vedheft til heftflatene.
- Rengjør eller mal fugen etter behov.

Reparasjoner

Deler av fuger som ikke lenger oppfyller sin funksjon, eller som på annen måte er skadet, bør skiftes ut. De defekte deler skjæres ut, og kontaktflatene rengjøres grundig slik at de er rene, tørre og helt fri for olje og løse partikler. Ved etter fugging skal det velges et fugemasseprodukt av samme opprinnelse som den opprinnelig benyttede fugen – eventuell priming kan være nødvendig. Kontakt teknisk service.

Utskifting

Full utskifting av fuger utføres etter samme fremgangsmåte som ved reparasjoner.:

- FSO Driftsveiledning for facadefuger.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.