



## **Brannfugemasse Inspeksjon og estimert levetid for Fire Seal S 563 og Fire Guard S 564**

Brannhemmende silikonfugemasse som benyttes til passiv brannsikring ved lineære fugeforseglinger i henhold til EN 1366-4: 2010.

### **Drift**

Det anbefales å fjerne støv m.m. fra overflaten jevnlig for å forhindre misfarging av fugens overflate. Inspeksjon av fugen anbefales første gang etter 1 år, deretter med 2 års mellomrom frem til det 10. året. Etter 10 år anbefaler vi årlig kontroll.

### **Estimert levetid**

Levetiden til en byggfuge begrenses vanligvis av faktorer som fugeslipp og/eller at overflaten blir misfarget eller viser begynnende erosjon. Fugeslipp skal forebygges/unngås gjennom korrekt dimensjonering av fugen, og overflaten kan holdes pen ved rengjøring/reinhold eller overmaling.

Levetiden for Fire Guard S 564 og Fire Seal S 563 estimeres til 15–20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

### **Vedlikehold**

For å oppnå lengst mulig levetid for fugen må følgende være oppfylt:

- Korrekt fugedimensjonering og montering av bunnfyllingslist.
- Sikre optimal vedheft mot fugeflatene.
- Rengjør fugen etter behov.

### **Reparasjoner**

Deler av fugen som ikke lenger oppfyller sin funksjon eller på annen måte er skadet, bør skiftes ut. De defekte delene skjæres ut, og kontaktflatene rengjøres grundig slik at de er rene, tørre og helt fri for olje og løse partikler. Ved etterfuging skal det benyttes fugemasse av samme type/opprinnelse som den opprinnelig anvendte fugen. Eventuell grunning kan være nødvendig – kontakt teknisk service.

### **Utskifting**

Full utskifting av fuger utføres etter samme fremgangsmåte som ved reparasjoner.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.